

SRT 550 S



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VER.07.2024

Μοναδική Εμφάνιση

Η σχεδίαση της νέας SRT 550 S βασίζεται στη λειτουργικότητα και την τεχνολογική καινοτομία, καθώς και στη μοναδική εξωτερική εμφάνιση που τη διαχωρίζει από το πλήθος. Το αεροδυναμικό φέριγγκ μειώνει τους στροβιλισμούς, προσφέροντας απaráμιλλη σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες και προστασία με χαμηλά επίπεδα θορύβου, κάνοντας τις μακρινές διαδρομές απόλαυση. Ο μικρού μεγέθους πανίσχυρος προβολέας LED προσφέρει ιδανική διασπορά του φωτός προς όλες τις κατευθύνσεις, ενώ οι δύο επιπλέον προβολείς ομίχλης, με τετραπλά LED ο καθένας, αποτελούν μέρος του βασικού εξοπλισμού της SRT 550 S. Ενσωματωμένα στο φέριγγκ είναι και τα εντυπωσιακά, κάθετα τοποθετημένα LED φλας.



Πανίσχυρη Δομή

Χρησιμοποιώντας τον δικύλινδρο κινητήρα ως ενεργό δομικό στοιχείο του πλαισίου, οι σχεδιαστές της QJMOTOR μείωσαν δραστικά το συνολικό βάρος της νέας SRT 550 S και αύξησαν την ακαμψία. Σε συνδυασμό με το ξεχωριστό υποπλαίσιο, η νέα SRT 550 S διαθέτει ιδανικά δυναμικά χαρακτηριστικά τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου.



Πανέτοιμη για Όλα

Με τα Tubeless ελαστικά στους τροχούς ελαφρού κράματος των 19" και 17" εμπρός-πίσω και το σύστημα παρακολούθησης πίεσης και θερμοκρασίας, η SRT 550 S είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση σε κάθε είδους δρόμο.



Απεριόριστες Δυνατότητες

Η μεγάλη έγχρωμη οθόνη TFT με Bluetooth και Wi-Fi προσφέρει δυνατότητες συνδεσιμότητας και παροχής πληροφοριών και συνοδεύεται με διπλή θύρα USB και πρίζα 12V.



Μέγιστη Προστασία

Η νέα σκάρα έχει πρόβλεψη για τοποθέτηση Top Case και για πλαιινές βαλίτσες, ενώ οι κούφτες στο τιμόνι με την αλουμινένια μπάρα και τα περιμετρικά κάγκελα για τον κινητήρα και το φέριγγκ προσφέρουν τη μέγιστη προστασία.



Μελετημένη σε Κάθε Λεπτομέρεια

Η εργονομία της θέσης οδήγησης και της σέλας δύο επιπέδων έχει μελετηθεί σε κάθε της λεπτομέρεια με σαφή στόχο την ευκολία χειρισμών και την άνεση.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Τετράχρονος, Υγρόψυκτος
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ/ΒΑΛΒΙΔΕΣ	2 / 4
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	EFI
ΚΙΒΩΤΙΟ	6 Ταχυτήτων
ΕΚΚΙΝΗΣΗ	Μίζα
ΙΣΧΥΣ	56ps / 8.250rpm
ΡΟΠΗ	54 Nm / 5.500rpm
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	4.1L / 100km (WMTC3)
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ	20.5 L
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)	2200 x 900 x 1380
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΡΟΧΩΝ	1500mm
ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΗΣ ΥΓΡΩΝ)	220 kg (Συμπεριλαμβάνονται κάγκελα, σκάρες και κεντρικό σταντ)
ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ	2 Δίσκοι 320mm + ABS Bosch 9.1MB
ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ	Δίσκος 260mm + ABS Bosch 9.1MB
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (ΔΙΑΔΡΟΜΗ)	Πλήρως Ρυθμιζόμενο Πιρούνι USD (45mm)
ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ	Ρυθμιζόμενο Μονό Αμορτισέρ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.	110/80-19
ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.	150/70-17