


# SVT 650



## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VER.09.2023

### Ο Δυνατότερος V2 της Κατηγορίας

Ο κινητήρας της SVT 650 αποτελεί σημείο αναφοράς ως ο δυνατότερος της κατηγορίας, με τη μέγιστη ισχύ να φτάνει τους 76,2 ίππους στις 9.000 στροφές. Αντίστοιχα, η μέγιστη τιμή της ροπής ανέρχεται στα 65Nm στις 8.000 στροφές. Χάρη στο εξελιγμένο σύστημα ψεκασμού η μέση κατανάλωση παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.



### Δυναμική Εμφάνιση - Άριστη Προστασία - Εργονομική μελέτη

Η μπροστινή όψη της SVT 650 ξεχωρίζει χάρη στην κατακόρυφη τοποθέτηση των δίδυμων LED προβολέων και την εντυπωσιακή σχεδίαση του φαίρινγκ, που καταφέρνει να διατηρεί στενή τη σιλουέτα της μοτοσυκλέτας, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει εξαιρετική κάλυψη στον αναβάτη χάρη στη ρύθμιση της ζελατίνας σε τρία επίπεδα. Το μεταβλητές διατομής τιμόνι δημιουργεί φυσικές γωνίες για τα χέρια του αναβάτη και μια άνετη θέση οδήγησης.



### Έγχρωμη TFT Οθόνη 7"

Πίσω από την αεροδυναμικά μελετημένη ζελατίνα έχει τοποθετηθεί η έγχρωμη TFT οθόνη 7" η οποία προβάλλει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες στον αναβάτη, με δυνατότητα διασύνδεσης μέσω πρωτοκόλλου Bluetooth. Στις ενδείξεις περιλαμβάνεται και η πίεση των ελαστικών χάρη στους αισθητήρες που διαθέτει η μοτοσυκλέτα. Κάτω ακριβώς από την οθόνη, υπάρχει και μία θύρα ταχείας φόρτισης USB.



### Brembo φρένα - Bosch ABS - Ρυθμιζόμενες Αναρτήσεις

Το πακέτο άνεσης και ασφάλειας ολοκληρώνεται με τους δύο δίσκους 320mm μπροστά με ακτινικές τετραέμβολες δαγκάνες της Brembo και το δίσκο των 260mm πίσω με μονοπίστονη δαγκάνα, που συνεργάζονται με το εξελιγμένο δικάναλο σύστημα ABS 9.1MB της Bosch. Το ανεστραμμένο πιρούνι 43mm διαθέτει ρυθμίσεις προφόρτισης και απόσβεσης επαναφοράς και δίνει διαδρομή 145mm για απροβλημάτιστη οδήγηση σε όλα τα τερέν και ομοιογένεια σε πιο γρήγορους ρυθμούς οδήγησης, στα ταξιδιωτικά χιλιόμετρα. Το αμορτισέρ, ρυθμίζεται ως προς την προφόρτιση του ελατηρίου.



### Άνετη και Θερμαινόμενη Σέλα

Η σέλα του αναβάτη είναι θερμαινόμενη, προσφέρει μεγάλους χώρους και τοποθετεί το σώμα "μέσα" στη μοτοσυκλέτα με απόσταση από το έδαφος στα 850mm, ενώ η ξεχωριστή σέλα για τον συνεπιβάτη τον τοποθετεί σε λίγο ψηλότερη θέση με σωστή απόσταση των ποδιών από τα μαρσιπέ.

### Προστατευτικές Χούφτες με Ενίσχυση - Θερμαινόμενα γκριπ

Οι προστατευτικές χούφτες με την αλουμινένια ενισχυτική μπάρα προστατεύουν ολοκληρωτικά τα χέρια του αναβάτη από τον αέρα, από πτώσεις και από κρούσεις σε τυχόν εμπόδια. Τα θερμαινόμενα γκριπ ανήκουν και αυτά στο στάνταρ εξοπλισμό, ενώ ρυθμιζόμενες είναι οι μανέτες του φρένου και του συμπλέκτη.

### Στιβαρή Αλουμινένια Σκάρα

Ο εργοστασιακός εξοπλισμός της SVT περιλαμβάνει και την αλουμινένια σκάρα, η οποία χάρη στη μεγάλη επιφάνειά της και τη στιβαρή κατασκευή της, μπορεί να δεχθεί με άνεση τις αποσκευές του αναβάτη.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Τετράχρονος, Υγρόψυκτος, 645cc
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ/ΒΑΛΒΙΔΕΣ	V2 - DOHC / 8
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΔΙΑΔΡΟΜΗ	81.0mm x 62.6mm
ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ	11.8:1
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	EFI
ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ	Υγρό Κάρτερ
ΚΙΒΩΤΙΟ	6 Ταχύτητες
ΙΣΧΥΣ	76.2 ps / 9.000rpm
ΡΟΠΗ	65 Nm / 8.000rpm
ΣΧΕΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	3.133
ΕΚΚΙΝΗΣΗ	Μίζα
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	4,3L /100km (WMTC3)
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ	20,0 L
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)	2270 x 950 x 1405
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ	1505mm
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	210mm
ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ	850 mm
ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ)	234 kg
ΓΩΝΙΑ ΚΑΣΤΕΡ	23°
ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ	2 Δίσκοι 320mm Με τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες BREMBO
ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ	Δίσκος 260mm Με δαγκάνα BREMBO (Ø34mm)
ABS	Δικάναλο, BOSCH 9.1MB
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (ΔΙΑΔΡΟΜΗ / ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ)	Ανεστραμμένο πιρούνι (145mm / 43mm)
ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ	MONOSHOCK
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.	110/80-R 19
ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.	150/70-R 17

Τα οχήματα μπορεί να διαφοροποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση. Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στο site μπορεί να διαφέρουν σε λεπτομέρειες. Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το δίκτυο συνεργατών της QJMOTOR για τις τελευταίες εξελίξεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των οχημάτων.