

SRT 600SX



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

VER.03.2026

Κορυφαία Ροπή, Εξαιρετικός Ήχος & Οικονομία

Ο δίκυλινδρος εν σειρά 8βάλβιδος κινητήρας αποδίδει 48 ίππους (35kW) με κορυφαία ροπή 53Nm, προσφέροντας δυναμική απόκριση, γραμμική λειτουργία και εξαιρετικό ήχο. Με κατανάλωση 4,0l/100km (WMTC3) και ρεζερβουάρ 20,5 λίτρων, η SRT 600SX διακρίνεται για την αυτονομία και την αποδοτικότητα της.



Marzocchi | Brembo | Metzeler

Ακρίβεια χωρίς Συμβιβασμούς

Το πλαίσιο χωροδικτύωμα με αλουμινένιο ψαλίδι και αφαιρούμενο υποπλαίσιο εξασφαλίζει στιβαρότητα με χαμηλό βάρος. Οι Marzocchi αναρτήσεις, οι ακτινικές δαγκάνες Brembo, με απενεργοποιούμενα ABS και TCS, προσφέρουν κορυφαίο έλεγχο, ενώ οι ακτινωτοί τροχοί με tubeless Metzeler Tourance, με σύστημα TPMS, προσφέρουν πρόσφυση σε κάθε έδαφος.



Προβολείς Ομίχλης

Οι προβολείς ομίχλης ενσωματώνονται στον βασικό εξοπλισμό και ενισχύουν την ορατότητα σε απαιτητικές συνθήκες, όπως ορεινά περάσματα και νυχτερινές διαδρομές.



Μέγιστη Προστασία | Εξοπλισμός Ασφαλείας | Άνεση

Η SRT 600SX διαθέτει θερμαινόμενη σέλα δύο επιπέδων, θερμαινόμενα γκριπ και προστατευτικά κάγκελα, ενώ η ποδιά αλουμινίου και οι χούφτες προσφέρουν αυτοπεποίθηση στον αναβάτη για ασφαλείς εξορμήσεις. Επιπλέον, η σχάρα με χειρολαβές και το κεντρικό/πλαϊνό σταντ ενισχύουν την πρακτικότητα στην καθημερινότητα.



Απεριόριστες Δυνατότητες

Η μεγάλη έγχρωμη οθόνη TFT με Bluetooth και Wi-Fi προσφέρει δυνατότητες συνδεσιμότητας και παροχής πληροφοριών και συνοδεύεται με τρεις θύρες φόρτισης, USB, USB-C και 12V.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Τετράχρονος, Υγρόψυκτος, 554cc με Στρόφαλο 270°
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ/ΒΑΛΒΙΔΕΣ	2 σε σειρά / 8 (DOHC)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΔΙΑΔΡΟΜΗ	70.5 x 71
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	EFI
ΚΙΒΩΤΙΟ	6 Ταχυτήτων
ΕΚΚΙΝΗΣΗ	Μίζα
ΙΣΧΥΣ	48ps / 6.500rpm (35kW)
ΡΟΠΗ	53 Nm / 5.500rpm
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	4 L / 100km (WMTC3)
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ	20.5 L
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)	2200 x 900 x 1380
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΡΟΧΩΝ	1500mm
ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ	845mm
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	235mm
ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ)	217 kg (Συμπεριλαμβάνονται κάγκελα, σχάρα και κεντρικό σταντ)
ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ	2 Δίσκοι 320mm Τετραπίστονες Δαγκάνες BREMBO (Ø32)
ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ	Δίσκος 260mm Δαγκάνα BREMBO (Ø34)
ABS	Δικάναλο με Δυνατότητα Απενεργοποίησης
TRACTION CONTROL	με Δυνατότητα Απενεργοποίησης
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ)	Marzocchi Upside Down Πιρούνι Πλήρως Ρυθμιζόμενο (41mm – 145mm)
ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ	Monoshock Marzocchi με Ρύθμιση Προφόρτισης Ελατηρίου και Απόσβεσης Συμπίεσης
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.	110/80-19 METZELER Tourance
ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.	150/70-17 METZELER Tourance

Τα οχήματα μπορεί να διαφοροποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση. Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στο site μπορεί να διαφέρουν σε λεπτομέρειες. Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το δίκτυο συνεργατών της QJMOTOR για τις τελευταίες εξελίξεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των οχημάτων.